ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок РКП ТУ12, СДКУ.0717.000.000

1. Общие сведения

3.

Блок формирования управляющих дискретных воздействий РКП ТУ12 СДКУ.0717.000.000 (далее — изделие) предназначен для коммутации внешних электрических цепей постоянного тока. Изделие изготовлено в соответствии с СДКУ.856309.001 ТУ и не предназначено для самостоятельного использования.

В соответствии с условиями размещения по допускаемым механическим и климатическим воздействиям изделие относится к классификационным группам МС1 и К1 согласно ГОСТ 34012-2016. Изделие может использоваться в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 4 согласно ГОСТ 15150-69).

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу защиты III согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

Степень защиты изделия – IP40 согласно ГОСТ 14254-2015.

2. Основные технические данные

Напряжение питания	постоянное 24 В
Потребляемая изделием мощность, не более	1 Вт
Габаритные размеры	150×87×68 мм
Масса, не более	1 кг
Количество каналов управления	12
Коммутируемый постоянный ток по каждому каналу, не более	2 A
Коммутируемое постоянное напряжение по каждому каналу, не более	36 B
Коммутируемое переменное напряжение по каждому каналу, не более	25 B
Прочность изоляции в нормальных климатических условиях, не менее	1000 В, 50 Гц
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее	4 МОм
Рабочая температура окружающего воздуха	от +1 °C до +40 °C
Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	
Наработка на отказ, не менее	10 000 ч
Средний срок службы блока, не менее	15 лет
Средний срок сохраняемости блока в заводской упаковке, не менее	5 лет

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям СДКУ.856309.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента выпуска.