

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШДМ-03, ТСУП.2150.020.000

1. Общие сведения

Шкаф коммутационный напольный в базовой комплектации с монтажом ШДМ-03 (Светофоры, Стрелки) ТСУП.2150.020.000 (далее – изделие) предназначен для:

- измерения силы тока перевода стрелки;
- измерение величины напряжения на фидерах питания;
- измерение силы тока датчиков УКСПС;
- измерение величины напряжения стрелочных электродвигателей;
- измерение сопротивления изоляции стрелок и светофоров.

Изделие может использоваться в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 4 согласно ГОСТ 15150-69).

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу защиты I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

2. Основные технические данные

Напряжение питания	постоянное/переменное 230 В
Потребляемая изделием мощность, не более	650Вт
Габаритные размеры	2000×600×600 мм
Масса, не более	160 кг
Сопротивление изоляции цепей относительно друг друга, не менее	100 МОм
Рабочая температура окружающего воздуха	от +1 °С до +40 °С

3. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы блока, не менее	15 лет
Средний срок сохраняемости блока в заводской упаковке, не менее	5 лет

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям государственных стандартов и действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента выпуска.